

ExoTank[®]

VPX 200/300 | VPX 500 | 300 BASIQ



VPX 200/300

Euronom on turule toonud uue põlvkonna soojuspumbad. Nagu kõikide oma toodete puhul, iseloomustavad Euronomi soojuspumpasid kvaliteetsed materjalid, usaldusväärsus ja optimaalne jõudlus.

- Roostevaba teras
- VFC tehnoloogial töötav soojaveearustus
- Puudub igasugune legionella bakterite oht
- Lihtsasti kasutatav integreeritud juhtpaneel
- Energiasäästlik muutuvkiirusega tsirkulatsioonipump (EC)
- Funktsiooninupuga intelligentne toaandur
- Stabiilse soojatootmisega müravaba segamisventiili süsteem
- Torude paigaldamine külje pealt, üla- või alaosast
- Ühendatav päikeseenergia kollektorite ja väliste vooluallikatega
- Komplektis on mitmed lisaseadmed, näiteks küttekeha ning täiendava küttesüsteemi, päikeseenergia kollektori ja basseini juhtpaneelid

VPX 200 ja 300 on optimeeritud soojuspumba boilerid, mida on parim kasutada koos Euronomi soojuspumpadega. Energiasäästlik muutuvkiirusega tsirkulatsioonipump on kõigi Euronomi õhk-vee soojuspumpadega kaasas.

VPX 200/300 mudelid on kasutatavad koos soojuspumbaga või ilma, mis tähendab, et investeeringu võib jagada kaheks osaks. VPX 200 ja 300 ühilduvad järgnevate soojuspumpadega:

VPX 200:

- Exoair 7,5/10,5
- Exoair Polaris 10
- Exotic s 8/12

MasterQal 300:

- Exoair 7,5/10,5/16
- Exoair EVI 10/14
- Exotic s 5, 8, 10, 12, 17

Mugav paigaldamine

Kõigile VPX 200/ 300 seadmete torudele pääseb nende esiosast kergesti ligi, mis tähendab, et paigaldamine õnnestub nii ülalt kui alt ning torud võib ühendada ka külje pealt. See annab Teile torustiku osas täielikult vabad käed.

Seadme töö

Nagu varasemateski Euronomi soojuspumpade tarvevee boilerites, kasutatakse ka VPX 200/ 300 mudelite puhul erilist VFC tehnoloogiat minimeerimaks küttekeha kasutamist koduse sooja vee tootmises. Reguleerides tsirkulatsioonipumba abil soojuspumba veevoolu, saab boileri täita kuuma veega, sõltumata selle töötingimustest. Tänu sellele küttekeha peaaegu ei kasutatagi. Väga tõhus sooja vee vaheti tagab, et soe vesi oleks puhas ja puuduks legionella bakterite levimise oht. Integreeritud segamisventiil tagab ühtlase soojuse radiaatorites või pörandaküttesüsteemis ilma igasuguste häirivate helideta.

Mugav juhtpaneel

VPX 200/ 300 mudelitel on uus kaasaegne juhtpaneel suure ja kirka ekraaniga, mille abil saab lihtsasti jälgida sätteid ja hetkenäitajaid. Kasutades USB pesa, võib kiiresti uuendada seadme tarkvara, mis on allalaaditav Euronomi veebilehelt. Süsteemi võib mitmete lisaseadmete abil ilma vaevata täiendada.

Põhivarustus

- Paigaldus- ja kasutusjuhend
- Toaandur
- Välisandur
- 3 vooluandurit

Lisaseadmed

- Täiendav küttesüsteemi juhtpaneel
- Päikeseenergia kollektori juhtpaneel
- Basseini juhtpaneel
- HWC juhtpaneel



Tehnilised näitajad	VPX 200C	VPX300C
Tootekood	9774705801	9774699501
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	600 x 1460 x 730 mm	600 x 1830 x 730 mm
Kaal	220 kg	250 kg
Kogumaht	205 l	281 l
Isolatsioon	50mm polüuretaan	
Toiteallikas	400V N PE	
Automaatkaitselülit	10-16-20A (sõltuvalt küttekeha kasutamisest)	
Küttekeha	Seitsmeastmeline, 1,5kW/aste Koguvõimsus 10,5 kW	
Soe vesi	Eelsoojendusega plaatsoojusvaheti (kaitseklapp ei ole vajalik)	
Soojusregulaator	Bivalentne ventiil	
Lisaühendused	3 DN20	
Kasutatav elektri boilerina	Jah	

Säilib õigus teha parandusi ilma etteteatamata.