

VPX500C on optimeeritud soojuspumba tarvevee boiler, mida on kõige parem kasutada koos Euronomi soojuspumbaga. Energiasäästlik muutuvkiirusega tsirkulatsioonipump tuleb üldiselt kõigi Euronomi õhk-vesi soojuspumpadega kaasa.

VPX500 on saadaval koos soojuspumba mooduliga või ilma, mis tähendab, et investeringu võib jagada kaheks osaks. VPX 500 ühildub järgnevatel soojuspumpadega:

- Exoair 7.5/10.5/16
- Exoair Polaris 10/20
- Exotic s 8, 12, 17

Päikeseenergia ja teised välised energiaallikad

VPX500 on ühendatav päikeseenergia kollektoritega ning teiste väliste energiaallikatega. Lisaseadmetena on saadaval ka küttekeha, mis tähendab, et võimsust võib tõsta 10,5 kW pealt 21 kW peale.

Seadme töö

Nagu varasemateski Euronomi soojuspumpade tarvevee boilerites, kasutatakse ka VPX500 mudelis erilist VFC tehnoloogiat minimeerimaks küttekeha kasutamist koduse sooja vee tootmises. Reguleerides tsirkulatsioonipumba abil soojuspumba veevoolu, saab boileri täita kuuma veega, sõltumata selle töötingimustest. Tänu sellele küttekeha peaaegu ei kasutatagi. Väga tõhus sooja vee vaheti tagab, et soe vesi oleks puhas ja puuduks legionella bakterite levimise oht. Integreeritud segamisventiil tagab ühtlase soojuste radiaatorites või põrandaküttesüsteemis ilma igasuguste häirivate helideta.

Mugav juhtpaneel

VPX500 mudelil on uus kaasaegne juhtpaneel suure ja kirka ekraaniga, mille abil saab lihtsasti jälgida sätteid ja hetkenäitajaid. Kasutades USB pesa, võib kiiresti uuendada seadme tarkvara, mis on allalaaditav Euronomi veebilehelt. Süsteemi võib mitmete lisaseadmete abil ilma vaevata täiendada.



Põhivarustus

- Paigaldus- ja kasutusjuhend
- Toaandur
- Välisandur
- 3 vooluandurit

Lisaseadmed

- Täiendav küttekeha (10,5 kW)
- Täiendav küttesüsteemi juhtpaneel
- Päikeseenergia kollektori juhtpaneel
- Basseini juhtpaneel
- HWC juhtpaneel

Tehnilised näitajad	VPX 500C
Tootekood	9774705301
Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus)	695 x 1870 x 900 mm
Kaal	300 kg
Kogumaht	500 l
Isolatsioon	Mineraalvill
Toiteallikas	400V N PE
Automaatkaitselülit	16-20-32-50A (sõltuvalt soojuspumbast ja küttekeha kasutusest)
Küttekeha	Seitsmeastmeline, 1,5 kW/aste Kokku 10,5 kW (täiendav küttekeha)
Kodune soe vesi	Eelsoojendusega plaatsoojusvaheti (kaitseklapp ei ole vajalik)
Soojusregulaator	Bivalentne ventiil
Lisaühendused	DN20
Kasutatav elektri boilerina	Jah