



- Roostevabast lehtmetallist korpus
- 50 mm polüuretaan isolatsioon
- Integreeritud juhtpaneel
- Torude paigaldamine külje pealt, üla- või alaosast
- Lisapistikupesad päikeseenergia või muude väliste energiaallikate jaoks
- Varustusse võib lisada küttesüsteemi juhtpuld
- Juhitav muutuvkiirusega tsirkulatsioonipumba abil
- Äärmiselt tõhusa plaatsoojusvahetiga vee soojendamise võimalus on kohe kasutatav
- Väliste energiaallikate ja integreeritud küttekeha juhtimine

VPX Basic on Euronomi kõige uuem soojuspumba boiler ning seda kirjeldavad kõige paremini sõnad valikuvabadus ja paindlikkus.

Paljude seadmete puhul ei ole erinevate tegurite kontrollimiseks lisatehnoloogiate ja -võimaluste vajadust. Just seda silmas pidades oleme loobunud liigsest tehnoloogiast, mis lubab meil toodet müüa äärmiselt konkurentsivõimelise hinnaga, kaotamata sealjuures kvaliteedis või funktsionaalsuses. Tavalises seadistuses toimib VPX Basic pelgalt veemahutina, mida on võimalik ühendada Euronomi soojuspumpadega. Vajaliku seadistamise saab teostada sisseehitatud ekraanilt, peale mida on süsteem kasutusvalmis.

Sõltuvalt sellest, kuidas seade on paigaldatud, on sellele kohe või hiljem võimalik lisada mitmeid lisaseadmeid. VPX Basic seadet võib täiendada boileri komplektide, muutuvkiirusega tsirkulatsioonipumpade, juhtpaneeliga küttekehale ja küttesüsteemile jne.

Seadme töö

VPX Basic seade lubab kasutada mitmeid erinevaid paigaldusvõimalusi ja töörežiime. Kütmisel võib kasutada nii püstitemperatuuri kui soojuskõvera (muutuv kondensatsioon) funktsioone. Kui lisaseadmena paigaldatakse muutuvkiirusega tsirkulatsioonipump, kontrollib VPX Basic ise soojuspumbas kasutatavat veevoogu. VPX Basic seadmega on võimalik kontrollida ka väliseid energiaallikaid, näiteks olemasolevaid gaasi-, õli-, elektriboilereid või VPX Basic'uga ühendatud küttekehi.

Sisseehitatud ekraan näitab teavet hetkekasutuse ja ajaloo kohta ning lubab sisestada küttekõvera jne.

Mugav paigaldamine

Oleme püüdnud teha seadme paigaldusprotseduuri võimalikult lihtsaks, nagu seadme suurema venna, VPX 200C/300C puhul. Kõik torud on juba seadmega liidetud ning neile pääseb ligi esipaneeli kaudu. Torude väljumiskohad on nii seadme üla- kui alaosas ning külje peal, mis jätab torude paigaldamisel täiesti vabad käed. Seade on sedasi konstrueeritud, et paigaldamisel läheb tarvis ainult sirgeid torusid; painutamisega ei pea tegelema.

Ühilduvus

VPX Basic ühildub järgnevate Euronomi soojuspumpadega:

- Exoair 7.5/10.5/16
- Exoair Polaris 10
- Exotic s 8, 12, 17